



Die technischen Parameter :

Spezifikation	MoPao®3 (Ein Schleifteller)	MoPao®3S (Zwei Schleifteller)
Spannung	Einphasig AC220V 50Hz	
Leistungsaufnahme	1.1KW	
Schleifscheibendurchmesser	φ 250mm(Standart),Optional φ 203mm, φ 300mm	φ 250mm(Standart),Optional φ 203mm
Geschwindigkeit	50 ~ 600r/min(stufenlose Drehzahlregelung)	50 ~ 1000r/min(stufenlose Drehzahlregelung)
	150 r/min 300 r/min (Festdrehzahl)	
Drehrichtung	Drehrichtung links oder rechts	
Leistung des Schleifkopfes	50 ~ 150r/min (stufenlose Drehzahlregelung)	
Andruckkraft pro Stempel	5 ~ 60N	
Anzahl der Stempel	6pcs (Standart)	
Probengröße	φ 30mm (Standart) , Optional φ 22mm, φ 25mm, φ 30mm, φ 40mm, φ 45mm, φ 50mm	
Schleifdauer	0 ~ 995 (S)	
Druck	0.6 ~ 0.9Mpa	
Abmessungen	594 × 795 × 687mm	758 × 785 × 680mm
Nettogewicht	98Kg	128Kg
Bruttogewicht	125Kg	152Kg

www.weiyi.cc
www.huayid.de
Made in China by "Laizhou Weiyi Experimental Machinery
Manufacture Co., Ltd" exclusive for Huayid GmbH.

ON THE SCIENCE
DEDICATED TO THE STUDY MATERIALS

Seit 19 Jahren
spezialisiert auf die Herstellung von
Schleif- und Poliermaschinen



MoPao® 3/3S Automatische Schleif-und Poliermaschine

Gebrauchsmuster : ZL201320536717.9
ZL201420180862.2
ZL201520163534.6
Patente : ZL201430246051.3